



— EP — ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Нацеленная на совместный рост вместе с клиентом, способствуя защите окружающей среды и создание лучшего будущего, компания упорно продолжает свое развитие и напряженную работу в области инноваций и стремится добиваться наилучших результатов, вкупе с первоклассным сервисом обслуживания.

www.cargo-trade.ru



EP Equipment с 2016 года производит и комплектует технику литий-ионными аккумуляторными батареями собственной разработки и является ведущим производителем в Китае, специализирующимся на литиевом складском оборудовании. Безопасность батарей находится на первом месте как для производителей, так и для конечных пользователей, литиевые батареи от EP проходят строгие испытания и сертифицированы в соответствии с универсальными отраслевыми стандартами, чтобы гарантировать соответствие мировым стандартам там, где они используются.

Основные преимущества Li-ion технологии разработанной специалистами EP Equipment



**Больше энергии
АКБ доступно**



Быстрая зарядка



**Меньше потерь
энергии**



**Система контроля
и защиты BMS**



Li-Ion батарея не обслуживаемая. Аккумулятор полностью герметичен и не выделяет опасные пары газов, как свинцово-кислотная батарея. Не нужно следить за плотностью и уровнем электролита, отсутствует необходимость в специальных зарядных помещениях. BMS постоянно проверяет состояние каждой ячейки АКБ и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора.



Li-Ion батарею EP можно подзаряжать в любой момент работы, не дожидаясь полного разряда! 10 минут зарядки дают 7% емкости, а за 2.5 часа АКБ заряжается на 100%! Таким образом дополнительная АКБ и постоянная их замена просто не нужна. К тому же L серия полностью влагозащищена и может работать в любых уличных условиях.



Высокая энергоэффективность технологии Li-Ion от EP Equipment позволяет тратить меньше энергии на зарядку и более эффективно использовать энергию аккумулятора в сравнении с традиционными кислотными АКБ.



Li-Ion АКБ от EP Equipment обладают большим сроком службы чем кислотные АКБ. По итогам многолетних испытаний EP, Li-Ion АКБ показывают в 1.5 – 2 раза большее число циклов заряда-разряда чем кислотные батареи. Li-Ion АКБ от EP более экологичны т.к. не содержат в составе тяжелых металлов и не выделяют опасные пары.

MINI EPT12-EZ

Грузоподъемность – 1,2 т.
Ширина вил – 560/685 мм
Длина вил – 1150 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/20Ач
Скорость передвижения – 4,0/4,5 км/ч
DC контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MINI EPL153

Грузоподъемность – 1,5 т.
Ширина вил – 560 мм
Длина вил – 1150 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/20Ач
Скорость передвижения – 4,5 км/ч
DC контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MINI EPL154

Грузоподъемность – 1,5 т.
Ширина вил – 540 мм
Длина вил – 1150 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/30Ач
Скорость передвижения – 5,0 км/ч
DC контроллер
Опорные колеса для боковой устойчивости

LI-ION
TECHNOLOGY



MINI EPL185

Грузоподъемность – 1,8 т.
Ширина вил – 540 мм
Длина вил – 1150 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/20Ач
Скорость передвижения – 5,5 км/ч
DC контроллер
Опорные колеса для боковой устойчивости

LI-ION
TECHNOLOGY



MAX EPT20-20WA EPT25-WA

Грузоподъемность – 2,0/2,5 т.
Ширина вил – 540/600/685 мм
Длина вил – 1150/1220 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/210-240Ач
Скорость передвижения – 5,5 км/ч
АС контроллер



MAX RPL201/RPL201H RPL251/RPL301

Грузоподъемность – 2,0/2,5/3,0 т.
Ширина вил – 540/600/685 мм
Длина вил – 1150/1220 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/205Ач
Скорость передвижения – 6,0/12 км/ч
АС контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MAX EPT20-20Wai

Грузоподъемность – 2,0 т.
Ширина вил – 540 мм
Длина вил – 1150 мм
Высота подъема вил – 630 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/150 Ач
Скорость передвижения – 5,5 км/ч
АС контроллер



MAX KPL201

Грузоподъемность – 2,0 т.
Ширина вил – 540 мм
Длина вил – 1150 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/205 Ач
Скорость передвижения – 10,0 км/ч
АС контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MINI EST152

Грузоподъемность – 1,5 т.
Длина вил – 1150 мм
Максимальная высота
подъема вил – 3600 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/85 Ач (необслуживаемая)
Скорость передвижения –
4,5 км/ч
DC контроллер



MINI ESL122

Грузоподъемность – 1,2 т.
Длина вил – 1150 мм
Максимальная высота
подъема вил – 3600 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/80 Ач
Скорость передвижения –
4,5 км/ч
DC контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MAX ES12-12WA ES14-14WA ES16-16WA

Грузоподъемность – 1,2/1,4/1,6 т.
Длина вил – 1150 мм
Максимальная высота
подъема вил – 4800 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/205-230 Ач
Скорость передвижения –
5,5 км/ч
АС контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MAX ES16-16RS

Грузоподъемность – 1,6 т.
Длина вил – 1150 мм
Максимальная высота
подъема вил – 5500 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/205 Ач
Скорость передвижения –
5,5 км/ч
АС контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



MAX ES14-30WA ES18-40WA

Грузоподъемность – 1,4/1,8 т.
Длина вил – 1050 мм
Максимальная высота подъема
вил – 5000 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/210-280 Ач
Максимальная скорость
передвижения – 6,0 км/ч
АС контроллер



MAX ES12-12CS ES15-15CS

Грузоподъемность – 1,4/1,5 т.
Максимальная высота подъема
вил – 5000 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/210-280 Ач
Отсутствуют опорные вилы
АС контроллер



ECONOMY CPD15LE

Грузоподъемность – 1,5 т.
Максимальная высота
подъема вил – 4800 мм
Аккумуляторная батарея –
48В/240 Ач
Привод на заднее колесо
Самый компактный в своем классе
АС контроллер

LI-ION
TECHNOLOGY



PREMIUM CPD13/15/16/ 18/20TV8/L

Грузоподъемность –
1,3/1,5/1,6/1,8/2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Максимальная емкость
кислотной аккумуляторной
батареи – 48В/600 Ач
АС контроллер ZAPI
Двигатели Schabmuller
(Германия)
Редукторы хода ZF (Германия)

Опционально
Литий-ионная батарея –
48В/360 Ач



LI-ION
TECHNOLOGY

PREMIUM CPD20L2

Грузоподъемность – 2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Емкость литий-ионной
тяговой батареи – 48В/360 Ач
АС контроллер ZAPI
Мощные двигатели Schabmuller
(Германия) 2х6,1 кВт
Редукторы хода ZF (Германия)



LI-ION
TECHNOLOGY

ECONOMY CPD15/20FJ5

Грузоподъемность – 1,5/2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Максимальная емкость
кислотной аккумуляторной
батареи 48В/450 Ач
АС контроллер



OPTIMAL CPD15/18/20/ 25F8

Грузоподъемность –
1,5/1,8/2,0/2,5 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Максимальная емкость
кислотной аккумуляторной
батареи 48В/770 Ач
АС контроллер



OPTIMAL CPD30/35FT8

Грузоподъемность – 3,0/3,5 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Максимальная емкость
кислотной аккумуляторной
батареи – 80В/550 Ач
АС контроллер



PREMIUM CPD18/20FVD(8)

Грузоподъемность – 1,8/2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 6000 мм
Максимальная емкость
кислотной аккумуляторной
батареи – 48В/600 Ач
АС контроллер ZAPI
Редуктор хода ZF (Германия)
Опционально: Двигатели
Schabmuller (Германия)
Опционально: Литий-ионная
батарея – 48В/360 Ач



LI-ION
TECHNOLOGY

ECONOMY

EFL151/181

Грузоподъемность – 1,5/1,8 т.
Максимальная высота подъема вила – 4800 мм
Максимальная емкость аккумуляторной батареи – 48В/205 Ач
Самый компактный в своем классе
АС контроллер
Встроенное зарядное устройство от сети 220В



LI-ION
TECHNOLOGY

ECONOMY

EFL252/302/352

Грузоподъемность – 2,5/3,0/3,5 т.
Максимальная высота подъема вила – 6000 мм
Максимальная емкость аккумуляторной батареи – 80В/280 Ач
Повышенный клиренс



LI-ION
TECHNOLOGY

PREMIUM

CPD15/20/25/30/35/L1(S)

Грузоподъемность – 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 т.
Максимальная высота подъема вила – 6000 мм
Максимальная емкость аккумуляторной батареи – 48В/360 Ач и 80В/540 Ач
АС контроллер

Опционально:
Электродвигатели повышенной производительности



LI-ION
TECHNOLOGY

PREMIUM

CPD45/50F8(L)

Грузоподъемность – 4,5/5,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 6000 мм
Максимальная емкость аккумуляторной батареи – 80В/700 Ач
АС контроллер

Опционально:
Литий-ионная батарея – 80В/540 Ач



LI-ION
TECHNOLOGY

Газобензиновые автопогрузчики

PREMIUM

CPQD15/18/20/25/30/35T8

Грузоподъемность – 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 т.
Максимальная высота подъема вила – 7000 мм
Надежные и долговечные японские двигатели Nissan GK21/GK25
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



PREMIUM

CPQYD40/45/50/60XR

Грузоподъемность – 4,0/4,5/5,0/6,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 7000 мм
Надежные и долговечные двигатели General Motors PSI 4,3L
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



ECONOMY

CPCD20/25/30/35T3

Грузоподъемность – 2,0/2,5/3,0/3,5 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Экономичный и надежный двигатель Xinchai 4D27/4D30
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Панорамное зеркало, желтый проблесковый маячок

Опционально:
Возможна комплектация японскими двигателями Mitsubishi S4S



PREMIUM

CPCD15/18/20/25/30/35T8

Грузоподъемность – 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/3,5 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Надежные и долговечные японские двигатели Mitsubishi S4Q2/S4S
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



OPTIMAL

CPCD40/45/50T8(X)

Грузоподъемность – 4,0/4,5/5,0 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Экономичный и надежный двигатель Xinchai 4D35
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок

Опционально:
Возможна комплектация японскими двигателями Mitsubishi S6S



PREMIUM

CPCD40/45/50XR

Грузоподъемность – 4,0/4,5/5,0 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Надежные и долговечные двигатели Mitsubishi 6S6
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



OPTIMAL

CPCD50/60/70T8

Грузоподъемность – 5,0/6,0/7,0 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Экономичный и надежный двигатель Xinchai 6BG332
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок

Опционально:
Возможна комплектация японскими двигателями Mitsubishi S6S-T либо Isuzu 6BG1



PREMIUM

CPCD50/60/70XR

Грузоподъемность – 5,0/6,0/7,0 т.

Максимальная высота подъема вил – 7000 мм
Надежные и долговечные двигатели Isuzu 6BG1
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



OPTIMAL CPCD80/100T8

Грузоподъемность – 8,0/10,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 7000 мм
Экономичный и надежный двигатель Xinchai 6BG332
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок
Опционально: Возможна комплектация японскими двигателями Isuzu 6BG1



PREMIUM CPCD85/100XRG

Грузоподъемность – 8,5/10,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 2100 мм
Экономичный и надежный двигатель Yuchai YC4A115
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок
Позиционер вила



Дизельные габаритные автопогрузчики для работы внутри морского контейнера

PREMIUM CPCD50/60/70XRG

Грузоподъемность – 5,0/6,0/7,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 3600 мм
Экономичный и надежный двигатель Yuchai YC4A115
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок



PREMIUM CPCD85/100XRG

Грузоподъемность – 8,5/10,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 2100 мм
Экономичный и надежный двигатель Yuchai YC4A115
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок
Позиционер вила



Дизельные автопогрузчики повышенной проходимости

PREMIUM CPCD25/30/35/50XW

Грузоподъемность – 2,5/3,0/3,5/5,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 6000 мм
В стандартной комплектации установлено:
Светодиодное освещение
Верхнее ограждение оператора с защитой (ударопрочный прозрачный пластик)
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок
Комплектация возможна следующими двигателями
Cummins QSF2.8t3NA49 (США)
Yanmar 4TNE98 (Япония)
DEUTZ EBC 3.6 L4 EU Stage V (Германия)



Дизельные автопогрузчики тяжелой серии

PREMIUM CPCD120-480

Грузоподъемность – 12,0 - 48,0 т.
Максимальная высота подъема вила – 7000 мм
Экономичный и надежный двигатель Yuchai/Cummins
В стандартной комплектации установлено:
Герметичная кабина оператора
Светодиодное освещение
Датчик присутствия оператора
Зеркала, желтый проблесковый маячок
Позиционер вила



PREMIUM CQD16/20L

Грузоподъемность – 1,6/2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 8000/12000 мм
Аккумуляторная батарея – 48В/360 Ач
Скорость передвижения – 9,3/11,0 км/ч
АС контроллер
Индикатор высоты подъема
вил для CQD20L
Интегрированная каретка бокового
смещения
Светодиодные фары

Опционально:
Аккумуляторная батарея – 48В/560 Ач
Беспроводная видеокамера
Система управления парком техники
Fleet Manager

LI-ION
TECHNOLOGY



PREMIUM CQD16/20RVF

Грузоподъемность – 9,5/2,0 т.
Максимальная высота
подъема вил – 9500/12000 мм
Аккумуляторная батарея – 48В/500 Ач
Скорость передвижения – 9,5/11,0 км/ч
АС контроллер
Индикатор высоты подъема вил
Интегрированная каретка бокового
смещения
Светодиодные фары

Опционально:
Аккумуляторная батарея – 48В/750 Ач
Беспроводная видеокамера
Система управления парком
техники Fleet Manager
Возможна комплектация
литий-ионной батареей емкостью
до 48В/560 Ач



Комплектовщики заказов

PREMIUM JX0

Грузоподъемность:
Нижней платформы для перевозки грузов – 90 кг
Верхней платформы
для сборки грузов – 110 кг
Кабины оператора – 136 кг
Высота подъема платформы
от пола – 3000 мм
Аккумуляторная батарея – 24В/120 Ач
Скорость передвижения – 6,5 км/ч
DC контроллер
Ходовой фонарь синего цвета

LI-ION
TECHNOLOGY



PREMIUM JX1

Грузоподъемность:
Передняя платформа
для сборки грузов – 227 кг
Задняя платформа
для сборки грузов – 137 кг
Кабины оператора – 136 кг
Максимальная высота подъема
платформы от пола – 4880 мм
Максимальная емкость
аккумуляторной батареи –
24В/280 Ач
Скорость передвижения –
5,5 км/ч
АС контроллер



PREMIUM JX2-1/2-3/2-4

Грузоподъемность:
На вилах для сборки грузов – 0,7/1,0 т
Кабины оператора – 136 кг
Максимальная высота подъема
платформы от пола – 3815 мм
Максимальная высота
подъема вил от пола – 3600 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/360 Ач
Скорость передвижения –
8,0 км/ч
АС контроллер



PREMIUM EPT20-RAP

Грузоподъемность – 2,0 т
Ширина вил – 540/600/685 мм
Длина вил – 1150/2400 мм
Аккумуляторная батарея –
24В/360 Ач
Скорость передвижения –
12 км/ч
АС контроллер



QDD30T/60TSC

Буксируемый вес – 3,0/6,0 т.
Максимальная скорость
буксировки – 15,0/17,0 км/ч
Максимальная емкость
аккумуляторной батареи –
48В/275 Ач
АС контроллер



QDD30S/45S

Буксируемый вес – 3,0/4,5 т.
Максимальная скорость
буксировки – 7,0/5,0 км/ч
Максимальная емкость
аккумуляторной батареи –
24В/280 Ач
АС контроллер



Аэродромные тягачи

QCD20/25/30

Буксируемый вес – 25,0/32,0/38,0 т.
Максимальная скорость
буксировки – 25,0 км/ч
Надежный и долговечный
японский двигатель
Mitsubishi S4S

Опционально:
Возможна
комплектация
закрытой кабиной
оператора



QD20/25/30

Буксируемый вес – 20,0/25,0/30,0 т.
Максимальная скорость
буксировки – 28,0 км/ч
Емкость аккумуляторной
батареи – 80В/690 Ач
Боковая выемка АКБ
с обеих сторон

Опционально:
Возможна комплектация
закрытой кабиной
оператора



Ричстакеры

QCD20/ 25/30

Грузоподъемность –
45,0 т.
Максимальная высота
подъема – 15,1 м
Двигатели Cummins/
Volvo







ООО "КАРГОТРЕЙД"
официальный дилер
EP EQUIPMENT

г.Москва
Лианозовский проезд
дом 6 ,офис 32/1

Отдел продаж : +7 (495) 128-13-95



info@cargo-trade.ru

www.cargo-trade.ru

